

## **Żagiel przeciwsłoneczny PREMIUM**

1. Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
2. Żagiel został wykonany z materiału tekstylnego Decor 200gr/m<sup>2</sup> – skład poliester 100%.
3. Materiał można prać w pralce w 30<sup>0</sup> C bez wirowania przy użyciu ogólnie dostępnych środków do prania (takich jak dla odzieży). Przed praniem należy zdemontować metalowe karabińczyki.
4. Do montażu żagla służą karabińczyki umieszczone na wszystkich rogach. Żagiel musi być zamontowany pod kątem i odpowiednio naprężony tak, aby umożliwić swobodne spływanie wody z powierzchni żagla.

### **!UWAGA!**

Poprawnie zamontowany żagiel musi uniemożliwiać gromadzenie się wody na jego powierzchni (zgromadzona woda stanowiłaby zagrożenie dla żagla, systemów montażowych, a przede wszystkim osób przebywających po tkaninę).

5. Napinanie żagla należy wykonywać równomiernie po zamontowaniu wszystkich punktów montażowych nie dopuszczając do powstania naprężeń.
6. W związku z normalnym rozciąganiem się materiałów tekstylnych, należy co jakiś czas kontrolować napięcie tkaniny.
7. Żagle nie mogą być narażone na silne wiatry i huragany. Tego typu warunki pogodowe mogą zniszczyć materiał i nawet najlepsze systemy montażowe.
8. Żagiel powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszony podczas eksploatacji (utrzymująca się wilgoć na materiale może spowodować nieodwracalne odbarwienie żagla, a nawet zniszczenie tkaniny).
9. Nieużywany żagiel należy wyczyścić i osuszyć, a następnie przechowywać w suchym miejscu.

Dziękujemy za dokonanie zakupu !  
Życzymy miłego odpoczynku i samych radosnych chwil pod naszymi żaglami



**Pozdrowienia**  
**Żagle przeciwsłoneczne,**  
**Ostony balkonowe**  
**Tel. 518 537 385**  
**Email [biuro@zaglesloneczne.pl](mailto:biuro@zaglesloneczne.pl)**  
**[www.zaglesloneczne.pl](http://www.zaglesloneczne.pl)**